

POS-System OL-P06

- 15" Сенсорный экран
- Монитор покупателя 10,4" / 12,1" / 15" / 15,6"



• Металлический корпус

• Intel BayTrail Celeron J1900

• Резистивная или емкостная сенсорная панель

• Низкотемпературная, энергоэффективная архитектура

Ключевые особенности



Intel BayTrail Celeron J1900



Классический черный цвет



Передняя панель IP54



15" Резистивный дисплей



Легкий доступ к I/O



Металлопластиковый корпус

Опции



10"-17"



ДП 20x2



10" Монитор покупателя



12" Монитор покупателя



15" Монитор покупателя



Считыватель карт

Периферия



POS принтер



Денежный ящик



Дисплей покупателя



Сканер ШК

Для заметок:

Спецификация

Параметры		OL-P06
Система	ЦПУ	Процессор Intel® Celeron® J1900
	Накопитель	Sata II/III, SSD или HDD
	ОЗУ	1 x SO-DIMM DDR3 (до 8 Gb)
Монитор	Дисплей	15" LED LCD
	Сенсор	Резистивный сенсорный экран
Интерфейс	RS-232	2 x DB9
	LPT	1 x LPT
	USB	6 (4 на I/O, 2 на передней панели)
	Сеть	1x RJ45
	VGA	1
	Разъем DC	1
	Аудио	Realtek ALC662 (LineOut / Mic)
Опции	Считыватель	магнитных карт, 1/2 дорожки
	Для покупателя	Дисплей покупателя 20 x 2 Монитор 10", 12", 15", 17"
	Установка	настольная
	t эксплуатации	+0°C ~ +40°C
ПО	ОС	POSReady 7 / Windows 10 IoT Enterprise / Linux
Блок питания		12 В / 5 А (60Вт)
Размеры (ШxГxВ), мм		357 x 343 x 256(340) мм
Вес		6 кг
Цвет		Черный
Сертификаты		CE / FCC

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Интерфейсные Разъемы

